

CONTATORI METERS



CONTATORI

In abbinamento alle pompe dosatrici DLS-VFT sono previsti contatori d'acqua con trasmettitore di impulsi. La funzione di un emettitore di impulsi è quella di costruire, abbinato ad una pompa dosatrice, una situazione di trattamento dei liquidi con un dosaggio proporzionale, fornendo al tempo stesso garanzie di qualità e ripetitività delle operazioni, assicurando un'ottima stabilità delle concentrazioni anche in presenza di forti variazioni di portata dell'impianto.

METERS

Water meters with impulse transmitter are provided with DLS-VFT metering pumps. The impulse transmitter, combined with the metering pump, elaborates the treatment of liquids with proportional metering, guaranteeing, at the same time, quality and continuity of the operations and ensuring optimal concentrations even when there are big variations of flow rate.

ACCESSORI

Potenza max applicabile : 10 Watt
Massima corrente : 0,2 A
Massima tensione : 30 V
Lunghezza cavo : 2 mt

Max. applied power : 10 Watt
Max. current : 0.2 A
Max. voltage : 30 V
Cable length : 2 mt

MODELLO	ATTACCHI	PORTATA NOM. MC/H	PORTATA MAX MC/H*	IMPULSI It	LUNGHEZZA MM	PESO KG.
DCH201	1/2"	1,5	3	4	110	0,58
DCH202	3/4"	2,5	5	4	130	0,68
DCH203	1"	3,5	7	4	160	1,38
DCH204	1-1/4"	5	10	4	160	1,44
DCH205	1-1/2"	10	20	4	200	2,5
DCH206	2"	15	30	4	300	7,4
DCH207	DN 65	25	50	250	200	11
DCH208	DN 80	40	80	250	225	13
DCH209	DN 100	60	120	250	250	17

* La portata max è riferita a brevi periodi non ripetitivi di funzionamento - *The max. flow rate refers to short single operative periods.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

